


PVC Novilux Traffic 5528



5528 200/400 0.00 x 12.50



5528 200/400 0.00 x 12.50

PVC Novilux Traffic 5527. Tloušťka 3 mm. Nášlapná vrstva 0,7 mm. Šíře rolí 2/4 m.

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena
650 K?

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [Novilon](#)

Popis

Vlastnosti PVC Novilux Traffic


Tloušťka materiálu: 3 mm
Nášlapná vrstva: 0,7 mm
Šíře rolí: 2/4 m

Plošná hmotnost: 2550 g/m²
Oblast použití EN 685: 33/42

Proč si vybrat PVC Novilux Traffic?

PVC Novilux® Traffic Dostatečně odolný pro náročné prostředí. Novilux® Traffic kombinuje přívabivý vzhled podlahy s praktickými vlastnostmi charakteristickými pro kolekci Novilux®. Měkčený vinyl Novilon® se vyrábí v rolích o šířce 2 a 4 m. Pokud zvolíte vhodnou šířku, dosáhnete hladkého povrchu bez spár, který se bude snadno udržovat. Všechny podlahoviny Novilon® mají silnou ochrannou vrstvu, která společně s vlastností Noviclean usnadňuje čištění a údržbu tohoto vysoce kvalitního PVC.

Průřez PVC Novilux



Nosnou vrstvou materiálu Novilux je vysoce hustotní skelné rouno, které je zárukou rozměrové stálosti materiálu. Na něm je nanášena vrstva PVC, která je potiskována fotomotivem (dřevěná, dlažba a jiné).

Pro dosažení trvanlivosti a odolnosti proti otěru je následně na natištěný motiv aplikována ochranná nášlapná vrstva. Měkčí rubová mechanická podstata zajišťuje kromě tepelné a zvukové izolace také tvarovou paměť materiálu. Výsledkem je kvalitní, ekologicky nezávadná podlahovina, poskytující maximální komfort při jejím užívání.

Údržba PVC Novilux Traffic

Pravidelná péče o podlahu je velice důležitá a zajišťuje jí krásný vzhled i užité vlastnosti po dlouhou dobu. Výrobce doporučuje používat čištění za sucha pomocí prachového mopu nebo za vlhka speciálně vyvinutým čištěním prostředkem Monel.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.