

## PVC Novilux Traffic 5531



5531 200400 0.00 x 0.00



5531 200400 0.00 x 0.00

PVC Novilux Traffic 5531. Tloušťka 3 mm. Nášlapná vrstva 0,7 mm. Šíře rolí 2/4 m.

Hodnocení: Nehodnoceno

**Cena**  
650 K?

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [Novilon](#)

### Popis

Vlastnosti PVC Novilux Traffic


**Tloušťka materiálu:** 3 mm  
**Nášlapná vrstva:** 0,7 mm  
**Šíře rolí:** 2/4 m

**Plošná hmotnost:** 2550 g/m<sup>2</sup>  
**Oblast použití EN 685:** 33/42

Proč si vybrat PVC Novilux Traffic?

PVC Novilux® Traffic Dostatečně odolný pro náročné prostředí. Novilux® Traffic kombinuje přívabivý přirozeného vzhledu podlahy s praktickými vlastnostmi charakteristickými pro kolekci Novilux®. Měkčený vinyl Novilon® se vyrábí v rolích o šířce 2 a 4 m. Pokud zvolíte vhodnou šířku, dosáhnete hladkého povrchu bez spár, který se bude snadno udržovat. Všechny podlahoviny Novilon® mají silnou ochrannou vrstvu, která společně s vlastností Noviclean usnadňuje čištění a údržbu tohoto vysoce kvalitního PVC.

Průřez PVC Novilux



Nosnou vrstvou materiálu Novilux je vysoce hustotní skelné rouno, které je zárukou rozměrové stálosti materiálu. Na něm je nanášena vrstva PVC, která je potažena fotomotivem (dřevo, dlažba a jiné).

Pro dosažení trvanlivosti a odolnosti proti otěru je následně na natištěný motiv aplikována šetrná nášlapná vrstva. Měkčí rubová mechanická plátina zajišťuje kromě tepelné a zvukové izolace také tvarovou paměť materiálu. Výsledkem je kvalitní, ekologicky nezávadná podlahovina, poskytující maximální komfort při jejím užívání.

Údržba PVC Novilux Traffic

Pravidelná péče o podlahu je velice důležitá a zajišťuje jí krásný vzhled i užité vlastnosti po dlouhou dobu. Výrobce doporučuje používat čištění za sucha pomocí prachového mpu nebo za vlhka speciálně vyvinutým čištěním prostředkem Monel.

## Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.